

Bona Polish Matt/Glänzend

Technisches Merkblatt

Bona Polish ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Pflegemittel welches speziell zur Anwendung auf mit Bona Versiegelungen behandelten Holzoberflächen entwickelt wurde, und dafür mit haltbaren Polyurethanen verstärkt ist.

- Bona Polish Gloss ist rutschhemmend nach DIN 18032 Teil II
- Benutzerfreundliche Formulierung für ein gleichmäßiges Ergebnis
- Verstärkt mit Polyurethanen für eine längere Haltbarkeit
- Gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren
- Erhältlich in matt und glänzend

Technische Daten

Basis:	Acrylate und Polymere
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15 - 25°C betragen
Verbrauch:	Ca. 1 Liter für ca. 50 m ²
Trockenzeit:	Mindestens 1 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Produkt ist gebrauchsfertig, kann jedoch verdünnt werden (400 – 500 ml auf 10 Liter Wasser)
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Intensivpflegepad
GISCODE:	GE10
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1 Liter (50 VE pro Palette) 3 x 5 Liter (44 VE pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Hierzu den Boden vorher mit Bona Parkett Sprühreiniger oder Bona Cleaner reinigen (bitte separate Verarbeitungshinweise beachten). Verwenden Sie Bona Polish nicht auf Böden, die bereits mit einem Wachs behandelt worden sind. Falls die Oberfläche bereits mit einem anderem wachshaltigem Polish behandelt worden ist, die Oberfläche unbekannt ist oder es sich um eine industriell versiegelte Oberfläche handelt, ist vor der vollflächigen Anwendung eine Probefläche anzulegen, um die Verträglichkeit zu testen. Die Gebinde sind vor Gebrauch ausreichend zu schütteln.

Auftrag

Verwenden Sie für einen gleichmäßigen Auftrag, das Bona Intensivpflegepad (separat erhältlich). Baumwolllappen, Schaumstoffwischer, Mopp o. ä. sind für den Auftrag ungeeignet. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf dem Boden auf (ca. 1 Liter für ca. 50 m²) und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit dem Bona Intensivpflegepad. Vermeiden Sie in das angetrocknete Polish zu wischen, da dies eine Streifenbildung verursacht. Lassen Sie die Oberfläche mindestens 1 Stunde trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. Falls notwendig, kann nach dieser Zeit ein zweiter Auftrag erfolgen. Das benutzte Bona Intensivpflegepad kann nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Hinweise

- Wenn Sie das Polish verteilen, halten Sie das Bona Intensivpflegepad flach auf dem Boden, gehen Sie von Wand zu Wand. Vermeiden Sie das Pad anzuheben, da dies Bläschen verursachen kann, welche später einen ungleichmäßigen Glanz verursachen können.
- Wenn Sie einen matt versiegelten Boden haben und wollen diesen glänzend haben oder umgekehrt eine glänzenden Boden haben und diesen matt haben wollen, ist es oft erforderlich zwei Aufträge von Bona Polish (Matt oder Glänzend) entsprechend aufzubringen, um einen gleichmäßigen Glanz zu erzielen. Beachten Sie dabei die angegebene Trockenzeit zwischen den Schichten.



Bona Polish Matt/Glänzend

Technisches Merkblatt



- Bei extrem matten Lackoberflächen erhöht sich auch bei Bona Polish Matt der Glanzgrad
- Bona Polish kann zur Unterhaltspflege auch dem Wischwasser in einer Konzentration von 400 – 500 ml auf 10 Liter Wasser hinzu gegeben werden.

Pflege

Bitte beachten Sie unsere gültigen Pflegeanweisungen für versiegelte Parkett- und Holzfussböden.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82